GAZPROMNEFT

SOLUSI PELUMAS KOMPRESOR INDUSTRI

Perlindungan andal.
Operasional lebih produktif.



LEBIH SEDIKIT DEPOSIT.
LEBIH BANYAK WAKTU PRODUKTIF.

TEKNOLOGI TEPAT, MANFAAT NYATA

01 RAWAT LEBIH EFISIEN

Compressor Oil • S Synth

Perlindungan dari keausan dan korosi.
Pilihan mineral dan semi-sintetis.

Bantu kendalikan biaya perawatan

02 JAGA KEBERSIHAN

Compressor F Synth 46/68

Sintetis dengan ketahanan oksidasi
dan kemampuan pemisahan air yang baik.

Lebih sedikit deposit, kerja lebih andal

03 SIAP UNTUK KERJA BERAT

Compressor PAO Synth 46/68

Sintetis penuh untuk kompresor udara
dalam kondisi operasi berat.

Potensi interval penggantian lebih panjang

04 JAGA FILM PELUMAS

Compressor PAG WS 100/150

Basis PAG produksi Rusia. Tahan oksidasi,
melindungi dari keausan dan mengontrol busa.

Perlindungan untuk kompresor gas

LAYANAN UNTUK MEMULAI PERALIHAN

1 SURVEI & PEMILIHAN

Rekomendasi oli sesuai unit
dan kondisi operasi.

2 ANALISIS OLI

Pantau kondisi oli untuk
mendukung perawatan.

3 PENDAMPINGAN TRANSISI

Evaluasi kompatibilitas
dan kebutuhan flushing.

MULAI DENGAN OLI YANG TEPAT

Konsultasikan kebutuhan kompresor Anda dengan distributor kami.

Materi ini bersifat informatif, bukan penawaran yang mengikat. Informasi produk dapat berubah. Pemilihan oli mengacu pada rekomendasi OEM dan TDS terbaru. Ketersediaan produk dan layanan dikonfirmasi melalui distributor.

Produk merek Gazpromneft diproduksi di Rusia untuk LLC Gazpromneft-SM (Gazpromneft-Lubricants).

GAZPROMNEFT

PILIH OLI SESUAI KOMPRESOR ANDA



KOMPRESOR UDARA

Compressor Oil

MINERAL | ISO VG 46–320

46/68: screw & vane
100/150/220/320: piston

Perlindungan andal untuk kebutuhan harian

DIN 51506 VCL

Compressor S Synth

SEMI-SINTETIS | ISO VG 46/68/100/150

46/68: screw & vane
100/150: piston

Ketahanan oksidasi untuk kerja lebih lama

DIN 51506 VDL

Compressor F Synth

SINTETIS GROUP III | ISO VG 46/68

Screw & vane: pemisahan air yang baik dan perlindungan dari deposit.

Jaga kebersihan, kurangi gangguan operasi

DIN 51506 VDL • ISO 6743 DAJ

Compressor PAO Synth

SINTETIS PENUH | ISO VG 46/68

Screw & vane yang bekerja dalam kondisi operasi berat.

Performa stabil, potensi umur oli lebih panjang

DIN 51506 VDL • ISO 6743 DAJ

SENTRIFUGAL & AKSIAL

Compressor Oil T-46

Semi-sintetis • ISO VG 46
Pelepasan udara cepat dan kontrol busa untuk operasi yang andal.

KOMPRESOR GAS & PROSES KHUSUS

Compressor Oil 460/680

Mineral • Pelumasan silinder dan seal kompresor piston gas alam melalui sistem lubrikator.

Compressor PAG WS 100/150

PAG LARUT DALAM AIR

Untuk gas hidrokarbon dan gas proses.
Basis PAG produksi Rusia.

Kelarutan gas rendah, perlindungan & kontrol busa

Compressor PAG WI 100/150

PAG TIDAK LARUT DALAM AIR

Untuk gas hidrokarbon dan gas proses.
Teknologi PAG tersendiri.

Pilih sesuai gas dan kebutuhan peralatan

Compressor PAG WS 270 / 270 X

PAG • ETILENA

Lini khusus untuk kompresor etilena pada produksi polietilena.

Solusi untuk proses industri khusus

Dalam portofolio produsen: PAG WG 100/150 — teknologi impor.

Sebelum beralih, konsultasikan kompatibilitas, persiapan sistem dan pemilihan oli dengan tenaga teknis.

MULAI DENGAN OLI YANG TEPAT

Konsultasikan kebutuhan kompresor Anda dengan distributor kami.

Materi ini bersifat informatif, bukan penawaran yang mengikat. Informasi produk dapat berubah. Pemilihan oli mengacu pada rekomendasi OEM dan TDS terbaru. Ketersediaan produk dan layanan dikonfirmasi melalui distributor.

Produk merek Gazpromneft diproduksi di Rusia untuk LLC Gazpromneft-SM (Gazpromneft-Lubricants).