M-10G_2CS, M-14G_2 CS, M-16G_2 CS

Oli yang dirancang untuk pelumasan mesin diesel utama dan bantu pada kapal-kapal armada laut, perikanan, dan sungai. Minyak ini juga dapat digunakan untuk pelumasan berbagai mekanisme dan unit kapal yang memerlukan minyak dengan viskositas yang sesuai (reaktor, kompresor, blower, dan lain-lain). Minyak M-10G_2 CS digunakan dalam sistem sirkulasi mesin diesel kreuzkopf dengan tingkat kompresi tinggi. Selain itu, oli M-16G_2 CS digunakan untuk pelumasan silinder mesin diesel tipe tronc dan kreutzkopf dengan menggunakan pelumas, ketika kandungan belerang dalam bahan bakar yang digunakan tidak melebihi 1,5%. Dihasilkan berdasarkan minyak dasar mineral dengan penambahan komposisi aditif yang efektif. Minyak dasar produksi sendiri dan kontrol kualitas yang ketat menjamin tingkat kinerja operasional yang tinggi dan stabil.

Keunggulan

- Memiliki ketahanan terhadap kelembaban yang baik, sehingga oli dapat bekerja saat terus-menerus bersentuhan dengan air
- Sifat de-emulsifikasi yang tinggi memastikan pemisahan air yang mudah selama proses pemisahan dan pelumasan yang stabil pada komponen mesin
- Memiliki sifat pembersih dan dispersi yang baik bahkan saat penggunaan bahan bakar dengan kandungan belerang yang tinggi, sehingga memastikan interval penggantian oli yang maksimal
- Stabil pada suhu tinggi, memungkinkan mesin bekerja pada beban tinggi
- Memiliki tingkat karakteristik antioksidan, antikorosi, dan anti-aus yang tinggi, memastikan jarak tempuh maksimum antara perbaikan mesin

Spesifikasi	M-10G_2 CS	M-14G_2 CS	M-16G_2 CC
API CC	✓	✓	✓

Karakteristik fisiko-kimia tipikal

Indikator	Metode	M-10G_2 CS	M-14G_2 CS	M-16G_2 CS
Viskositas kinematik pada 100 °C, mm^2/s	GOST 33	10,7	14,1	16,0
Indeks viskositas	GOST 25371	94	93	93
Suhu nyala dalam wadah terbuka, °C	GOST 4333	245	252	253
Suhu pengendapan, °C	GOST 20287	-17	-15	-15
Angka alkali, mg KOH/g	GOST 11362	9,7	9,7	9,7
Kandungan abu sulfat, %	GOST 12417	1,30	1,32	1,34

Sistem manajemen perusahaan telah disertifikasi sesuai dengan standar internasional

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

PT "Gazpromneft – Pelumas" 117218, Kota Moskow, Jl. Krzhizhanovskogo, 14/3 Blok A Telp: +7 (495) 642-99-69
Faks: +7 (495) 921-48-63

Data di atas merupakan data standar untuk produk yang diproduksi saat ini. Sehubungan dengan penelitian dan pengembangan yang terus-menerus, informasi yang tercantum dalam dokumen ini dapat berubah. Informasi mengenai penggunaan produk yang aman tercantum dalam Lembar Data Keselamatan. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dari tim teknis perusahaan. E-mail:Techservice@gazprom-neft.ru . 01/2018